



Hartholz - Reiniger

Für alle Holzsorten geeignet

Konzentrat für ca. 15 qm

SPM Hartholzreiniger ist ein effektives Reinigungsmittel das nicht nur einfache Verschmutzungen löst und entfernt. Der Hartholz-Reiniger entfernt, bei richtiger Anwendung und stärkerer Anmischung, eine Hauchdünne Schicht des Holzes und gibt dem Holz die natürliche Farbe weitgehend wieder. Das Prinzip ähnelt der Anwendung von Seife auf unserer Haut.

Anwendung:

Der SPM Hartholzreiniger ist ein Konzentrat in Pulverform und muss mit Wasser verdünnt werden.

Bitte nehmen Sie 2 Eßlöffel des Konzentrates pro 1 Liter Wasser und bei starker Verschmutzung 3-4 Eßlöffel. Verteilen Sie das Gemisch mit einer Bürste, am besten mit einem Stiel, gleichmäßig auf der zu reinigenden Fläche.

Lassen Sie das Gemisch dann ca. 30 min bis 40 min. einwirken und bürsten es mit starken Wechselbewegungen ab.

Anschließend sollte die Terrasse mit klarem Wasser abgespült werden. Das Gemisch kann bei neuem Holz auch Punktuell angewendet werden um z.B Stockflecken oder schwarze Flecken am Holz zu entfernen.

Bitte beachten Sie, das eine punktuelle Anwendung bei älterem Holz zu starken Farbunterschieden zwischen der behandelten Stelle und den nicht behandelten Stellen, führt.

Nach der Reinigung ist es sehr wichtig das Holz wieder zu Ölen um dem Holz die Geschmeidigkeit zurück zu geben.

ACHTUNG: Das Gemisch greift die Oberfläche von einfachen verzinkten Schrauben an. V2A oder besser V4A Edelstahlschrauben bleiben davon unberührt. Daher raten wir zu hochwertigen Schrauben.



Zum reinigen und entgrauen.

Sollte nicht in Kinderhände gelangen. Das Gemisch ist giftig und ätzend. Es greift Rasenflächen und Pflanzen an wenn es nicht ausreichend bei Abspülen mit Wasser verdünnt wird. Nicht in Teiche oder Gewässer kippen. Es sollte Schutzkleidung, Handschuhe und Schutzbrille getragen werden. Bitte haben Sie dafür Verständnis das wir für Anwendungsfehler und deren Folgen sowie für die Unverträglichkeit mit anderen Mitteln keine Haftung übernehmen können.

Inhaltsstoffe
Qxalsäure C2 H4 O 2
Ternside
Inhalt 140 g

SPM GmbH & Co.KG
Rudolf - Diesel - Strasse 13-15
25917 Leck



im Gemischzustand



Tel: 04662-88220 Fax: 04662 - 8822-20

www.spm-holzimport.de